

DIN EN ISO 14175: M25-ArCO-15/5

Označenie

Klasifikácia podľa Európskeho dohovoru ADR

OSN č. 1956 STLAČENÝ PLYN, N.O.S. (ARGÓN, OXID UHLIČITÝ), 2.2, (E)

Označenie obalu



Farba goliera plynovej fľaše: jasne zelená

Identifikácia zmesi

stlačený plyn bez farby a zápachu, ťažší ako vzduch

Výstražné symboly



Fyzikálne vlastnosti

Hustota plynu pri teplote 0 °C a tlaku 1,013 bar: 1,79 kg/m₃
 Pomer hustoty k hustote vzduchu: 1,388

Doplňujúce bezpečnostné informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov *-CO2-O2-AR-01

Ventily / rozvodné armatúry

Prípojka ventilu

200 bar: v zmysle národného predpisu
 300 bar: ISO 5145 č. 1: 30: W 30 x 2

Odporúčané redukčné ventily

Spectrotec Constant 2000



Špecifikácie zmesi / nádoby

Ferroline C15 X5

Zloženie

Ar	=	80	obj.-%
O ₂	=	5	obj.-%
CO ₂	=	15	obj.-%

Obsah plynovej fľaše

F 50 200 bar	11,6	m ³
F 50 300 bar	16,6	m ³
F 50*12 200 bar	139,6	m ³
F 50*12 300 bar	198,7	m ³

Poznámky:

Obsah (m³) pri teplote 15 °C a tlaku 1 bar